

Patchcord

SC/APC- SC/APC 1M

SC/APC- SC/APC 2M

SC/APC- SC/UPC 1M

SC/APC- SC/UPC 2M

El cable flexible y el cable de conexión se conectan con un cable de fibra única o un cable de fibra dúplex. Hay varios conectores disponibles, como FC, SC, ST, LC, MU, E2000, DIN. El estricto proceso de fabricación garantiza una calidad confiable del cable óptico preconectorizado. Todos los conectores tienen un buen desempeño ambiental y mecánico. El cable flexible y el cable de conexión ofrecen un rendimiento óptico superior, alta estabilidad y alta confiabilidad, cumplen con varios requisitos de aplicación en la construcción FTTh, ODN.



Specification

FTTX	Cable	Parameter
Connector	Type	SC FC ST LC MU E2000 DIN MPO
Polishing	Type	UPC or APC
Fiber	Type	SM or MM(50/125um or 65.5/125um)
Cable	Type	Simplex or Duplex
Cable	Jacket	LSZH or PVC
Cable	Diameter	0.9mm,1.4mm,1.6mm,2.0mm,3.0mm
Strengthen	Member	Kevlar
Fiber	Insertion Loss(dB)	< 0.2
Connector	Insertion Loss(dB)	< 0.3
Connector	Return Loss(dB)	UPC (>55dB) ,APC (>60dB)
Repeatability(500 times)	(dB)	<0.2
Bending	Radius(mm)	> 30
Tensile	Strength(kg/100mm)	>12
Working	Temperature	-40 ~ +80°C
Working	Humidity	<90% RH

